

# LAMICOLOR<sup>®</sup>

## NETTOYAGE LAMCO<sup>HPL</sup>

Le stratifié décoratif à haute pression LAMCO<sup>HPL</sup> est facile à nettoyer et n'exige aucun entretien particulier. La plupart des taches sont lavables en utilisant uniquement de l'eau et des détergents domestiques courants et peuvent être ensuite essuyées avec des chiffons doux et propres. Le LAMCO<sup>HPL</sup> est donc particulièrement indiqué pour les applications pour lesquelles des prestations élevées en matière d'hygiène sont exigées. Dans le tableau qui suit, on trouvera les indications et les précautions à prendre pour le nettoyage.

TYPES D'IMPURETÉ/SALETÉ	SALETÉ RÉCENTE		SALETÉ PERSISTANTE	
	MATÉRIEL NÉCESSAIRE	MODALITÉS	MATÉRIEL NÉCESSAIRE	MODALITÉS
<b>poussière, crayon, café, thé, jus de fruits, sirops, confitures, lait</b>	papier absorbant	Enlever la saleté avec une éponge, de l'eau et/ou une solution détergente. Rincer et essuyer avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	papier absorbant	Traiter avec une solution détergente. Laisser agir seulement pendant le temps qui est nécessaire, en fonction du degré de saleté. Enlever le détergent avec une éponge ; rincer et essuyer avec du papier absorbant / tissu.
	chiffons doux		chiffons doux	
	éponges		éponges	
	détergents non abrasifs		détergents non abrasifs	
	eau		eau	
<b>résidus et halos de calcaire</b>	papier absorbant	Enlever la saleté avec une éponge, de l'eau et/ou une solution détergente. Rincer et essuyer avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	papier absorbant	Traiter avec une solution détergente (contenant éventuellement de l'acide acétique ou de l'acide citrique à 10% max). Laisser agir uniquement pendant le temps nécessaire, en fonction du degré de saleté. Enlever le détergent avec une éponge, rincer ; essuyer avec du papier absorbant/tissu.
	chiffons doux		chiffons doux	
	éponges		éponges	
	détergents non abrasifs		détergents non abrasifs	
	eau		eau	
<b>graisse, huile, empreintes digitales, marqueur, encre de stylo à bille, traces de caoutchouc, résidus de goudron, vin, liqueurs, rouge à lèvres, fard, vernis à ongles, cirage, cire pour pavements</b>	papier absorbant	Enlever la saleté avec une éponge, une solution détergente et/ou des solvants organiques appropriés (acétone, alcool éthylique, essence, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, etc. Rincer et essuyer avec du papier absorbant ou un chiffon doux.	papier absorbant	Traiter avec une solution détergente et/ou des solvants organiques appropriés (acétone, alcool éthylique, essence, perchloroéthylène ; MEK-méthyléthylcétone, etc.) Laisser agir seulement pendant le temps qui est nécessaire, en fonction du degré de saleté. Enlever le détergent ou le solvant organique avec une éponge ; rincer et essuyer avec du papier / tissu.
	chiffons doux		chiffons doux	
	éponges		éponges	
	eau		eau	
	détergents non abrasifs		détergents non abrasifs	
	solvants organiques		solvants organiques	

pagina 1 di 3

# LAMICOLOR<sup>®</sup>

## NETTOYAGE LAMCO<sup>HPL</sup>

TYPES D'IMPURETÉ/SALETÉ	SALETÉ RÉCENTE		SALETÉ PERSISTANTE	
	MATÉRIEL NÉCESSAIRE	MODALITÉS	MATÉRIEL NÉCESSAIRE	MODALITÉS
<b>résidus de cire de bougies</b>	eau	Sur la cire non encore durcie, frotter avec du papier absorbant ou un chiffon humidifié, et essuyer.	spatule de bois ou de matériau synthétique	Éliminer la cire durcie avec la spatule. Éliminer les traces restantes avec de l'eau chaude et essuyer avec du papier absorbant.
	papier absorbant		papier absorbant	
	eau		eau	
<b>résidus bactériologiques (sang, urine, excréments, germes pathogènes, etc.)</b>	papier absorbant	Nettoyer avec de l'eau et du savon et/ou de l'eau et une solution détergente. Enlever le savon/détergent ; rincer et essuyer avec du papier absorbant. Désinfecter, si nécessaire.	papier absorbant	Nettoyer avec du savon et/ou de l'eau et une solution détergente. Laisser agir seulement pendant le temps qui est nécessaire, en fonction du degré de saleté. Enlever le savon/détergent avec une éponge, rincer et essuyer avec du papier absorbant / tissu. Désinfecter avec des substances désinfectantes et/ou de la vapeur. Sécher.
	chiffons doux		chiffons doux	
	éponges		éponges	
	détergents non abrasifs		détergents non abrasifs	
	savon liquide ou solide		savon liquide ou solide	
	eau		eau	
<b>résidus et projections de peinture contenant des solvants, couleurs, colles, résidus de colle à la suite de l'enlèvement de la pellicule de protection des laminés.</b>	chiffons doux	Nettoyer avec un solvant organique approprié (acétone, alcool éthylique, essence, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, acétate d'éthyle, etc.) Enlever le solvant organique, savonner, rincer et essuyer avec du papier absorbant ou du tissu doux.	chiffons doux	Traiter avec un solvant organique approprié (acétone, alcool éthylique, essence, perchloroéthylène, MEK-méthyléthylcétone, acétate d'éthyle, etc.) Laisser agir seulement pendant le temps qui est nécessaire, en fonction du degré de saleté. Éliminer le solvant organique, savonner, rincer et essuyer avec du papier absorbant ou du tissu doux.
	solvants organiques		solvants organiques	
	savon liquide ou solide		savon liquide ou solide	
	papier absorbant		papier absorbant	
	eau		eau	
<b>traces de mastic à la silicone et produits à la silicone</b>	spatule de bois ou de matériau synthétique	Enlever le mastic ou la silicone avec la spatule	<b>éviter de laisser longtemps ces substances en contact avec la surface du stratifié</b>	

pagina 2 di 3